

Upat Verbundankerpatrone UKA 3 wird zu UKA 3 Plus

STAHL CHEMIE KUNSTSTOFF



Jetzt
auch für
gerissenen
Beton




Einfach. Sicher.



Upat Verbundankerpatrone UKA 3 Plus

Das Patronensystem für gerissenen und ungerissenen Beton.

SORTIMENT


Upat Nr.	Bezeichnung	Bohrdurchmesser	Verpackung	Verankerungstiefe	Passend zu	
	UKA 3 PLUS PATRONE 	[mm]	[Stück]	[mm]		
539948	Verbundanker UKA 3 Plus M 8	10	10	80	ASTA M 8	-
539949	Verbundanker UKA 3 Plus M 10	12	10	90	ASTA M 10	IST M 8
539950	Verbundanker UKA 3 Plus M 12	14	10	110	ASTA M 12	IST M 10
539951	Verbundanker UKA 3 Plus M 14	16	10	120	ASTA M 14	-
539952	Verbundanker UKA 3 Plus M 16	18	10	125	ASTA M 16	IST M 12
539954	Verbundanker UKA 3 Plus M 20/22	22	10	170	ASTA M 20	-
		24	10	190	ASTA M 22	-
539955	Verbundanker UKA 3 Plus M 24	28	5	210	ASTA M 24	IST M 20

BESCHREIBUNG




- Für Anwendungen in gerissenen und ungerissenen Beton C20/C25 bis C50/60 zugelassen. Im ungerissenen Beton vergleichbare Lasten wie UKA 3
- Kurze Aushärtezeiten, z.B. 5 min bei +21 °C
- Einbautemperatur im Verankerungsgrund von -15 °C – +40 °C
- Verwendung von Hohlbohrern in der Zulassung geregelt

SYSTEMZUBEHÖR

- Gewindestange ASTA



- Innengewindehülse IST



MONTAGE



Ihr Fachhändler



Upat Vertriebs GmbH
 Bebelstraße 11
 79108 Freiburg · Germany
 Tel.: +49 7666 902-2800
 Fax: +49 7666 902-2802